

Etikette nr.: I  
GODKENDT  
26. januar 2016

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 5L

# ASulox®

## UKRUDTSMIDDEL

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø, avlet på kontrakt**

### ADVARSEL

- EUH401** Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
P261 Undgå indånding af spray.  
P280 Bær beskyttelseshandsker.

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 21. marts til 19. juli 2016. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 19. juli 2016.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø, avlet på kontrakt.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Der skal anvendes håndsprøjt.**

**SP1** Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

**P102** Opbevares utilgængeligt for børn.

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.  
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.  
P362+P364 Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12



**Ukrudtsmiddel nr. 501-45**

**Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 21. marts 2016.**

**Vandopløseligt koncentrat**

**Indeholder: asulam 400 g/l (34% w/w) som natrium-salt i vand**

**Batch nr.:** Se emballagen.

**Produktionsdato:** Se emballagen.

**Udløbsdato:** 2 år efter produktionsdato.

**Nettoindhold: 5 L**



 **UPL**  
Doing Things Better

**Producent/Registreringsindehaver:**

UPL Europe Ltd  
The Centre, 1st Floor  
Birchwood Park  
Warrington, Cheshire WA3 6YN  
United Kingdom  
Tel +44 1925 859000

# ASulox®

## BRUGSANVISNING

### Anvendelsesområde

Asulox® bekæmper bredbladet ukrudt i spinat.

### Afgrøder

Asulox® må kun anvendes i spinatfro, dyrket på kontrakt.

### Virkemåde

Asulox® er et systemisk ukrudtsmiddel, som hovedsagligt optages gennem bladene, men også i nogen grad gennem rødderne.

### Anvendelse og dosering

Asulox® må kun anvendes i spinatfro avlet på kontrakt til bekæmpelse af snørlepleurt og korsblomstret ukrudt med 2,0 l/ha. Asulox®, eller andre midler indeholdende asulam, må kun anvendes hvert fjerde år på det samme areal. Der skal anvendes båndsprøjtning. Asulox® er omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af marts 2016.

### Sprøjtetidspunkt

Asulox® udsprøjttes, når spinaten har min. 2 blivende blade. Ukrudt med mere end 4 lovblade kan ikke forventes bekæmpet tilfredsstillende.

### Sprøjteteknik

Asulox® udsprøjttes med båndsprøjtudydster der giver et sprøjtebånd på 20 cm, og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm. For at sikre den bedste fordeling i sprøjtebåndet anbefales en "even spray" dyse eks. Hardi 4680E. Af hensyn til opnåelse af den bedst mulige effekt, frarådes det at foretage båndsprøjtning i forbindelse med radrensning, da støv på bladene vil kunne give anledning til effektab.

### Tilberedning af sprøjtetanken

Sorg altid for at sprøjtetanken er korrekt rengjort samt efterstør for belægninger inden tilberedning af sprøjtetanken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjtetanken har været anvendt til sprøjtetoppåger i andre afgrøder. Tanken fyldes halvt op med rent vand, og omrøringen startes. Asulox® hældes i tanken, som efterfyldes med vand. Sorg hele tiden for god omrøring. Ved omgang med sprøjtetmidler, bør altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

### Præparatfyldedydster

Ved anvendelse af præparatfyldedydster og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldedydret, samt evt. tomme dranke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Asulox® i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblending er udført.

### Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det uforordnede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtets tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjtetoppåger gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjttes under kørsl på det behandlede areal.

### Rengøring af sprøjtedydster

**Indvendig rengøring for marksprøjtet med præparatfyldedydster:** Restsprøjtetanken og skyllvandet skal udsprøjttes eller anvendes på det behandlede areal uanset skyllvandskapacitetens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtetanken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige puleydysere vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllvandsstanken. Skyllvandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllvandet udsprøjttes på marken under kørsl.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

### Udvendig:

Rengøring af marksprøjtet og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjtet er monteret med udstyr hertil, samt at skyllvandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjtet til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

### Klimatets indflydelse

Asulox® er effektivt, når temperaturen er 8-10°C eller derover. Lunt og fugtigt vejr fremmer planternes vækst og vil virke gunstigt på optagelse og transport i planten og hermed øge effektsikkerheden.

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtetanken. Emballagen må ikke genbruges.

### Opbevaring

Skal opbevares frostfrit.

### Resistensdannelse

Gentagne anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.



Producent/Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd  
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park  
Warrington, Cheshire WA3 6YN, United Kingdom  
Tel +44 1925 859000