

**ADVARSEL**

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).  
 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).  
 Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.  
 Vask huden efter arbejdet. Må ikke hældes i kloakfløb.  
 Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, tokimbladet ukrudt og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
- Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
- Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
- Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole-, skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløbet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer der lever i vand.  
 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig



Lokalirriterende

**FØRSTEHJÆLP**

Generelle anvisninger: Aftag forurenede tøj. Ved ubehag gå til lægen medbring etiketten. Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp.  
 Indånding: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.  
 Hudkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
 Øjenkontakt: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning.  
 Indtagelse:

# Daneout X-tra 360 Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, samt nedvisning.

**DEKLARATION**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Reg. nr. 582-12

Aktivstof: Glyphosat

Koncentration: 360 g/L (41,5% w/w)

Formulering: Flydende. Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Emballage: 20 l

Produktionsdato:

Batch nummer:

Holdbar: 3 år efter produktionsdato.

Registreringsindehaver:

**Cab-Dan ApS**  
 Mådevej 80  
 6705 Esbjerg Ø  
 Tlf.: +45 7545 4828  
 www.cabdan.com

**BRUGSANVISNING**

Anvendelse: Daneout X-tra 360 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt samt til nedvisning af forskellige afgrøder. Vent 10 dage med jordbehandling efter sprøjtning.

Dosering og anvendelsestidspunkt:

Udnyttede arealer: Dosering 4,0-6,0 l/ha. Højeste dosering på kraftig ukrudtsbestand.

Grankulturer: Anvendelse må kun ske som afskærmet sprøjtning. Dosering 3,0-3,5 l/ha. Der behandles om efteråret når årskuddene er afmodnede.

Frugtplantager og andre træskulturer: Dosering 3-6 l/ha. Der bekæmpes på ukrudt i god vækst, undgå at ramme kulturen og pas på ikke at ramme rodskud.

Støbehandling: Pensel snitfladen umiddelbart efter fældning med et koncentrat på 0,2 liter i 0,8 liter vand. Pas på med rodsammenvoksninger, der kan skade nabotræer.

Forårsanvendelse: Udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha. Kvikbekæmpelse: 3-4 l/ha.

Korn før høst: 2-3 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.

Ærter før høst: 2-4 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst. Ærter u. 30% vand.

Raps før høst: 3,0 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.

Stubmarker: Spildkorn: 1,5-2,0 l/ha. Kvik: 3-4 l/ha. Kvik mindst 3 blade.

Græs: 4,0 l/ha. Behandl 10 dage før sidste slet.

Udbringning: Det anbefales at anvende en fladsprededyse med et tryk på 2,5 - 3 bar og 150 liter vand pr. ha. Anvendes en rygsprøjte bruges 0,2 - 0,3 liter pr. 10-15 liter vand. Anvend low drift dyser hvis der er risiko for afdrift.

Virkning og resistensklasse: Daneout X-tra 360 er et systemisk virkende produkt. Det optages gennem bladene og transporteres herfra med saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere. Glyphosat hindrer syntesen af visse aminosyrer i planten. Glyphosat tilhører resistensklasse: G

Resistens: For at forebygge resistens anbefales det at veksle mellem herbicider med forskellige virkemekanismer.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldedyser: Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes efter anvendelse på det behandlede areal uanset fyldedyser. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2 - 3 gange for at opnå den bedste fortyndingsgrad.
2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det sprøjtede areal.

Udvendig: Rengøring af marksprøjte og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Rengøring af rygsprøjte: Udstyret skylles grundigt med vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal.

Bemærk: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrforhold: Gode vækstbetingelser under sprøjtning fremmer effekten. Regn op til 6 timer efter sprøjtning kan skade effekten.

Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld halvdelen af den ønskede vandmængde i sprøjten, tilsæt DanOut 360 og fortsæt vandpåfyldningen. Omrøres inden og under udsprøjtning.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring: Lagres frostfrit i uåbnet emballage.

Indikerer Etiketstansen

**SPOLERETNING**

Udvendig nr. 1	Udvendig nr. 2	Kerndiameter 25-40-45-76 76 mm
Udvendig nr. 3	Udvendig nr. 4	
Indvendig nr. 1	Indvendig nr. 2	Udvendig diameter max. 250 mm
Indvendig nr. 3	Indvendig nr. 4	
		Antal etiketter pr. rulle
		Antal meter pr. rulle

**FARVER:**

<input type="checkbox"/>	Cyan
<input type="checkbox"/>	Magenta
<input type="checkbox"/>	Gul
<input type="checkbox"/>	Sort
<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	-

<input type="checkbox"/>	Z-falset
<input type="checkbox"/>	Årstand pr. slag
<input type="checkbox"/>	cm tommer



Fax: 74 53 47 73

<b>Kunde:</b> Cab-Dan ApS
<b>Kontaktperson:</b> Jørgen Jakobsen
<b>Dato:</b> 26.02.2013 <b>Ordre nr.:</b> 109867
<b>Etiket nr.:</b>
<b>Repro:</b> GSH <b>Korrektur nr.:</b> 4
<b>Etiketnavn:</b> Daneout X-tra 360 - 20l
<b>Format:</b> 140 x 260 mm
<b>Materiale:</b> Fasson MC plus
<b>Limtype:</b> S 2045 perm.
<b>Skala:</b> 1:1 - (alle mål i mm)
Farver og papirkvalitet på dette digitale print kan variere i forhold til det endelige tryk.

**Udfyldes af kunde:**

<input type="checkbox"/>	Godkendt.
<input type="checkbox"/>	Godkendt med rettelser uden ny fremsendt korr.
<input type="checkbox"/>	Retur med rettelser. Ny korrektur ønskes.
<input type="checkbox"/>	Dato/Underskrift.
<input type="checkbox"/>	Returnér venligst tegningen, i underskrevet stand inden 3 dage, hvis aftalt leveringstid skal kunne overholdes.

Etikette nr.: GODKENDT I

24 APR. 2013

for pakninger på 1 og 20 L