

# LFS ETHOFUMESAT

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

## Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

## Ukrudtsmiddel

nr.: 318-39

## Analyse:

Ethofumesat 500 g/l

Indhold: **5 liter**

Godkendelsesindehaver:

**LFS Kemi**

Tarp-Byvej 81-83

Postbox 4061

6715 Esbjerg N

Tlf. 75 16 81 88

**Produktansvar**  
Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed.

Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål.

Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Fareklasse  
N



Miljøfarlig

**Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71g/ha ethofumesat.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.**

**Må ikke tommes i kloakløb.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Batch nr.: Se emballagen

## BRUGSANVISNING

### Generelt

LFS Ethofumesat er et ukrudtsmiddel virkende på en række ukrudtsarter, det bruges i roer. LFS Ethofumesat optages både gennem de grønne blade og gennem rødderne. Udsprøjtningen foretages fortrinsvis efter ukrudtets frem-spiring.

LFS Ethofumesat i de anvendte doseringer har ikke i sig selv tilstrækkelig effekt på ukrudtet, men tilsætning forstærker effekten af ukrudts-sprøjtningerne overfor vanskelig bekæmpelige ukrudtsarter som f.eks. pileurter.

### Dosering og sprøjtetidspunkt

Sprøjtningen i bederoer kan gennemføres som et sprøjtprogram bestående af 3 sprøjtninger. Det er en forudsætning at det anbefalede system anvendes efter forskrifterne, da det ellers ikke vil give tilfredsstillende effekt.

Den 1. sprøjtning udføres, når det først fremspirede ukrudt er på kimbladstadiet. Der tages ikke hensyn til roernes størrelse. Intervallet mellem 1. og 2. sprøjtning bør ikke overstige 6-8 dage. 3. sprøjtning udføres ved evt. nyfremspiring.

### Brugsanvisning

<u>Afgrode</u>	<u>Skadegorer</u>
Bederoer LFS Ethofumesat i blanding med Herbasan	Tokimbladet ukrudt
<u>Dosis l/ha</u>	<u>Tidspunkt</u>
0,14	Når ukrudtet er på kimbladsstadiet. Ibland f.eks. 0,07 l/ha ved 2. og 3. sprøjtning.

### Olietilsætning

Tilsætning af olie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen. Under 15°C - 0,5 l Superolie pr. ha. 15-20°C - 0,25 l Superolie pr. ha. Over 20°C - undlader olietilsætning.

Før og efter sprøjtningen med LFS Ethofumesat bør der være ca. én uges afstand til andre sprøjtninger.

Vandmængde : 150-250 l/ha  
Dyse : ISO 025  
Tryk : 2-3 BAR  
Temperatur : Under 22° C  
Luftfugtighed : Høj  
Jordfugtighed : Høj

### Omsåning

Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning - henvises til Goltix brugsanvisningen.

### Blanding af sprøjtevæskan

Efter halvt fyldning af sprøjtningen med den nødvendige væskemængde startes returløbet og LFS Ethofumesat tilsættes. Indgår Goltix i sprøjtningen tilsættes den først, derefter tilsættes resten af vandet. Indgår olie i sprøjtningen tilsættes den til sidst.

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.

### Rengøring

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjtten omhyggeligt. Skyl sprøjtten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Udsprøjt skyllevandet på et allerede behandlet areal. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

### Tankblanding

LFS Ethofumesat kan blandes med øvrige produkter, som anvendes i et sprøjtprogram i bederoer med tokimbladet ukrudt.

### Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand.

Skylllevandet hældes op i sprøjtevæskan.