

Sikkerhedsdatablad

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16. juni 1995

Capture

Ukrudtsmiddel

Udarbejdet 19/05/99

Redigeret 14/01/01



1. Identifikation af stoffet/ materialet og af virksomheden <i>Leverandør</i>	Capture Ukrudtsmiddel MST-Reg-nr: 6-158 Bayer CropScience A/S Nørgaardsvej 32 2800 Lyngby Tlf.: 45 23 50 00																								
2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer <i>Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer</i>	<table border="1"><thead><tr><th>CAS-nr.</th><th>EINECS-nr.</th><th>Stoffer</th><th>Indhold g/l</th><th>Indhold %</th><th>Klassificering</th></tr></thead><tbody><tr><td>1689-83-4</td><td>216-881-1</td><td>Ioxynil</td><td>200</td><td>14,9%</td><td>T, R21-25-63 (Rep3)</td></tr><tr><td>1689-84-5</td><td>216-882-7</td><td>Bromoxynil</td><td>300</td><td>22,4%</td><td>T, R25-63 (Rep3)</td></tr><tr><td>83164-33-4</td><td></td><td>Diflufenican</td><td>50</td><td>3,7%</td><td>R52/53</td></tr></tbody></table>	CAS-nr.	EINECS-nr.	Stoffer	Indhold g/l	Indhold %	Klassificering	1689-83-4	216-881-1	Ioxynil	200	14,9%	T, R21-25-63 (Rep3)	1689-84-5	216-882-7	Bromoxynil	300	22,4%	T, R25-63 (Rep3)	83164-33-4		Diflufenican	50	3,7%	R52/53
CAS-nr.	EINECS-nr.	Stoffer	Indhold g/l	Indhold %	Klassificering																				
1689-83-4	216-881-1	Ioxynil	200	14,9%	T, R21-25-63 (Rep3)																				
1689-84-5	216-882-7	Bromoxynil	300	22,4%	T, R25-63 (Rep3)																				
83164-33-4		Diflufenican	50	3,7%	R52/53																				
3. Fareidentifikation	Midlet er farlig ved indtagelse. Gravide bør ikke arbejde med produktet.																								
4. Førstehjælps- foranstaltninger <i>Indånding</i> <i>Indtagelse</i> <i>Hud</i> <i>Øjne</i>	<p>Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.</p> <p>Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge, medbring dette sikkerhedsdatablad.</p> <p>Fjern forurenede tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring dette sikkerhedsdatablad.</p> <p>Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring dette sikkerhedsdatablad.</p>																								
5. Brandbekæmpelse <i>Slukningsmidler</i> <i>Risici</i> <i>Værnemidler</i>	<p>Midlet er ikke brændbart. Slukningsmidler er vandtåge, pulver, kuldioxid eller skum. Midlet fjernes fra det brandtruede område, såfremt dette kan gøres uden risiko.</p> <p>Ved opvarmning udvikles af giftige røggasser (Carbon- og nitrogenoxider, HCL og HBr).</p> <p>Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brug luftforsynet åndedrætsværn og Heldragt</p>																								
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld <i>Personlige værnemidler</i> <i>Miljøværnemidler</i> <i>Oprydning</i>	<p>Overtræksbukser, neopren-/butylhandsker, gummistøvler og beskyttelsesbriller.</p> <p>Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Væske opsamles med absorberende materiale (f.eks. savsmuld, jord eller granulat). Spildet opsamles i egnede beholdere.</p> <p>Se under punkt 13.</p>																								

Capture

Ukrudtsmiddel


Udarbejdet den 19/05-99

11. Sundhedsfarlige egenskaber																	
Akut																	
<i>Indånding</i>	Indånding af dampe fra midlet eller sprøjtetåge kan give irritation af de øvre luftveje.																
<i>Indtagelse</i>	Midlet har en lav akut giftighed ved indtagelse. LD ₅₀ = 406 mg/kg.																
<i>Hudkontakt</i>	Optages ikke gennem huden og er ikke irriterende på huden.																
<i>Øjenkontakt</i>	Kan give en svag øjenirritation.																
Langtidsvirkninger	Midlet indeholder stoffer, som muligvis kan skade barnet under graviditeten.																
12. Miljøoplysninger																	
<i>Økotoxicitet</i>	Midlet er skadeligt for organismer, der lever i vand.																
<i>Andre skadelige virkninger</i>	Kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.																
13. Bortskaffelse	<p>Spild og affald samles i egnede beholdere, som mærkes og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi.</p> <p>Tom emballage skal opbevares som emballage med indhold. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for kemikalieaffald. Dette gælder altid for maskinstationer. I mindre omfang kan tom og omhyggelig rengjort emballage fra landbrug og gartneri bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.</p> <p>Kemikalieaffaldsgruppe: T, Kemikalieaffaldskort: 5.12, EAK-kode: 02 01 05</p>																
14. Transportoplysninger	<p>Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods. Ved vejtransport skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransport af det afleverede stof er tilladt og at stoffets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.</p> <p><i>Teknisk betegnelse:</i> Pesticid, flydende, giftigt, indeholder ioxynil og bromoxynil.</p> <p><i>UN:</i> 2902 <i>Transportklasse:</i> 6.1 <i>Emballagegruppe:</i> III <i>Farenummer:</i> 60 <i>Flammepunkt:</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>Område:</th><th>Klasse:</th><th>Bemærkninger:</th><th>Label:</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADR/RID</td><td>6.1</td><td>71 (c)</td><td>6.1</td></tr><tr><td>IMDG</td><td>6.1</td><td>EmS: 6.1-02, MFAG: -</td><td>6.1+MP</td></tr><tr><td>POST (DK)</td><td>6.1</td><td>Tilladt</td><td>J70</td></tr></tbody></table> <p>Transport efter randnummer 10011 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimale samlede mængde per transporterende enhed: 300 kg. Emballagen skal være godkendt og mærket med "X", "Y" eller "Z".</p> <p>MP: Marine Pollutant</p> <p>Begrænsede mængder:</p> <p>ADR/RID: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 12 l brutto pr. kolli) IMDG: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli. POST (DK): Max. 3 l pr. beholder og max. 12 l pr. forsendelse.</p> <p>Hvis produktet transporteres under begrænsede mængder skal hvert kolli være forsynet med LQ eller UN nummer.</p>	Område:	Klasse:	Bemærkninger:	Label:	ADR/RID	6.1	71 (c)	6.1	IMDG	6.1	EmS: 6.1-02, MFAG: -	6.1+MP	POST (DK)	6.1	Tilladt	J70
Område:	Klasse:	Bemærkninger:	Label:														
ADR/RID	6.1	71 (c)	6.1														
IMDG	6.1	EmS: 6.1-02, MFAG: -	6.1+MP														
POST (DK)	6.1	Tilladt	J70														

Capture

Ukrudtsmiddel

Udarbejdet den 19/05-99

15. Oplysning om regulering	Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
<i>Farebetegnelse</i> <i>Faresymboler</i>	ADVARSEL  Xn
<i>Indeholder</i>	Ioxynil 200 g/l Bromoxynil 300 g/l Diflufenican 50 g/l
<i>R-sætninger</i>	R22 Farlig ved indtagelse. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
<i>S-sætninger</i>	R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S2 Opbevares utilgængeligt for børn S13 Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler Vask huden efter arbejde
<i>Anden mærkning</i>	Tom emballage må ikke genanvendes. Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.
<i>Anvendelsesbegrænsninger</i>	Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd uden udlæg. Må i vårsæd ikke anvendes senere end kornets stadiet 31. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
<i>Krav om uddannelse</i>	Unge under 18 år må ikke anvende eller udsættes for produktet jvf. bek. 524/1992. Erhvervsmæssig anvendelse må kun foretages af personer med sprøjtecertifikat, jvf. Bek. 360 af 24.05.1993, dog med visse undtagelser jvf. bek. 553 af 29. juni 1995.
16. Andre oplysninger	
<i>Anvendelse</i>	Ukrudtsmiddel
<i>Branche</i>	Landbrug.
<i>Emballage</i>	5 l.
<i>Øvrige oplysninger</i>	Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til EF kommissionens direktiv 93/112/EØF og på grundlag af vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og vor kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler forbrugeren at tage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Sikkerhedsdatabladet er tilpasset danske krav til leverandørens brugsanvisning (Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485/95).