

# Sikkerhedsdatablad

## Dicamba 480 Ukrudtsmiddel

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virkningsheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Erstatter den: 01-02-2007  <b>Anvendelse:</b> Ukrudtsmiddel	Leverandør: <b>Inter-Trade Agro ApS</b> <b>Halsvej 139</b> <b>DK - 9310 Vodskov</b> <b>Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710</b> <b>Nødtelefonnr.: +45 9825 7700</b> <b>E-mail: inter@mail.tele.dk</b>
---	---

### 2. Fareidentifikation

Irriterer øjnene. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
218-951-7	2300-66-5	Dicamba, forbindelse med dimethylamin (1:1) (480 g/l)	Xi;R36 R52/53	40,3	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hud</b> Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Øjne</b> Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

### 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter så som chlogasser kan dannes.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand.
---

Udarbejdet den: 11-06-2007/ABB  
Erstatter den: 01-02-2007

## Dicamba 480 Ukrudtsmiddel

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

#### Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

#### Åndedrætsværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning: Ikke påkrævet.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi, overtræksbukser/forklæde og gummistøvler.

Udbringning (spredebom, lukket førerhus, bom mindre end 1 m over jordoverfladen): Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi, overtræksbukser og gummistøvler. (Handsker og overtræksbukser skal kun anvendes uden for det lukkede førerhus).

#### Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udbringning: Ikke påkrævet

#### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Væske

Opløselighed i vand: Blandbar

Flammepunkt: > 100°C

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter såsom chlogasser kan dannes.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Udarbejdet den: 11-06-2007/ABB  
Erstatter den: 01-02-2007

## Dicamba 480 Ukrudtsmiddel

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### **Akut**

##### **Indånding**

Indånding af sprøjetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.

##### **Indtagelse**

Indtagelse kan give ubehag.

##### **Hudkontakt**

Kan virke let irriterende.

##### **Øjenkontakt**

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

##### **Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

### 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

##### **Økotoxicitet**

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.


Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12  
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:  
Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99  
05.99 EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

### Indeholder

Dicamba, forbindelse med dimethylamin (1:1) (480 g/l)

### R-sætninger

Irriterer øjnene. (R36)

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

### S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

### Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

### Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv).

### Krav om uddannelse

Sprøjtetifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

### Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Udarbejdet den: 11-06-2007/ABB  
Erstatter den: 01-02-2007

## Dicamba 480 Ukrudtsmiddel

### 16. Andre oplysninger

**Branche**  
Landbrug

**Emballage**  
1 liter

**Anvendte kilder**

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. + Forordning 1907/2006/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R36 Irriterer øjnene.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

1,2,3,4,11,13,15,16

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)