

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af præparat og af virksomhed

Handelsnavn:	Simazin® 500 SC	
Miljøstyrelsens reg. nr.:	21-106	
Makhteshim-Agan Holland BV.		
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Netherland	Tlf. +31 33 494 84 94	Fax. +31 33 494 81 44
I nødstilfælde udenfor kontortid:		
Giftinformationen:	Tlf. 35 31 60 60	

2. Sammensætning

Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel

Farlige komponenter				
CAS-nr	Kemisk navn	Indhold w/w%	Symbol	R-sætninger
	Ethylenglyool	< 10%	Xn	22
	Simazin	500 g/l	Carc3	40

3. Fareidentifikation

Akut effekt på mennesker	Irriterer øjnene. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af damp kan give skader på centralnervesystemet
Effekt på miljø	Produktet indeholder et stof, der er meget giftig for organismer der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Bring den forulykkede bort fra området til et vel ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. I tilfælde af mistanke om forgiftning: Tilkald straks læge.
Hudkontakt	Fjern forurenede tøj, og vask huden (også hår og fingernegle) grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjenkontakt	Skyl øjnene med øjenskyller (helst) eller med rent vand i mindst 5 min. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser, og tilkald straks læge, husk at medbringe dette sikkerhedsdatablad.
Ved indtagelse	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

5. Brandbekæmpelse

Brandfare	Brandfarlig
Slukningsmidler	Anvend pulver, skum, CO ₂ eller vandtåge til slukning. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede

	branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholderen fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk luft.
--	---

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler	Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Miljømæssige forholdsregler	Undgå udslip til afløb samt overflade- og grundvand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord, kloak og vandmiljø.
Oprydningsmetoder	Absorberes i ikke brandbart materiale som sand, jord og kiselgur, overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering	Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlig værnemidler.
Opbevaring	Opbevares forsvarligt, og utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Grænseværdier	CAS-nr.	Indholdsstof	Anmærkninger	Grænseværdi
		Ethyenglyool	H	10 ppm/ 26mg/m ³
Forholdsregler ved brug.	Arbejdet skal forgå under effektiv mekanisk ventilation. Det må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj. Særligt arbejdstøj må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter arbejdet.			
Opblanding/ Udsprøjtning	Brug overtræksbukser, handsker af typen nitrilgummi, gummistøvler og beskyttelsesbriller.			
Anmærkninger	H betyder at stoffet kan optages gennem munden.			
kontrolmetoder	De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.			

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Væske.
----------	--------

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Stabilt ved anvendelse efter leverandørens brugsanvisninger. Ved opvarmning over 200°C dannes giftige gasser.
------------	---

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding	Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.
Indtagelse	Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt	Kan optages gennem huden og give samme symptomer ved ved indånding.
Øjekontakt	Irritere øjnene.
Langtidsvirkninger	Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder simazin som kan fremkalde kræft.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfaldevand. Produktet indeholder et stof, der er meget giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljø.

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top. Affaldsbeholdere skal derudover mærkes med særlig etiket, med følgende tekst: " indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræft risiko". Bogstaverne skal være sort på gul affaldsbeholder.	
Tom emballage bortskaffes vis den kommunale affaldsordning, hvis emballagen er belvet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.	
Kemikalieaffaldsgruppe	T
Affaldsfraktion	05,12
EAK-kode	02 01 05

14. Transportoplysninger

UN-nr.	3082		
Transprotklasse	9		
Emballagegruppe	III		
Fraenummer	90		
Område	Klasse	Bemærkninger	Fareseddel
ADR/RID	9	11(c)	9
IMDG	9	EmS: none, MFAG: none	9
POST(DK)	9	11(c)	9
Begrænsede mængder	ADR/RID:	Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l kolli. Ved anvendelse af krympe eller stærkststoffolie er grænsen 3 l pr. indvendig emballage og max 12 l pr. kolli. Samlet max 20 kg brutto.	

	IMDG	Max 5 l pr. indvendig emballage og max 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli
	POST(DK)	Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l pr. kolli, max. 20 kg brutto pr. forsendelse.

.....

15. Oplysninger om forskrifter

Mærkning	 Sundhedsskadelig	
Indeholder	Simazin 500 g/l	
R-sætninger	36	Irriterer øjnene.
S-sætninger	2	Opbevares utilgængeligt for børn.
	13	Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
	28	Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
	26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

16. Andre oplysninger

Uddannelse	Sprøjtcertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsninger	Må kun anvendes erhvervsmæssigt til ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække, frugtbuske- træer, læhegn, i planteskoler og skovbrug samt til stikasparges. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15. maj, i planteskoler og stikasparges dog indtil 1.oktober. produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Oplysningerne er givet efter vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.