

# Leverandørbrugsanvisning

Tattoo®

(sikkerhedsdatablad)

Side: 1/4

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995

Dato: 25-10-02

Revideret: marts 2001

Sikkerhedskort for vejtransport

---

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og af virksomhed:

**Handelsnavn: Tattoo®**

Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Svampemiddel

Miljøstyrelsens reg. nr.: 6 - 85

Tattoo®, varemærke registreret af Aventis CropScience.

---

### **Bayer Cropscience Nordic A/S**

Nørregårdsvej 32, 2800 Lyngby

Telefon: 45 23 50 00

Telefax:

**Ved ulykkestilfælde med tilskadekomne kan Giftinformationen kontaktes på telefon 35 31 60 60 uden for normal arbejdstid. Ved uheld under transport af farligt gods, kald 1 1 2, medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres.**

---

## 2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Propamocarb HCl: 248 g/l (20,0%)

Mancozeb: 301 g/l (24,3%)

Se også punkt 16 om indholdsstoffernes klassificering.

---

## 3. Fareidentifikation:

Det koncentrerede middel er irriterende for øjnene og åndedrætsorganerne.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Mulighed for skade på barnet under graviditet.

Midlet er skadeligt for fisk og giftig for dafnier og alger.

Det vurderes, at midlet ved normal anvendelse ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, hvis der anvendes egnede værnemidler, jf. Punkt 8.

---

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger:

**INDÅNDING:** Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

**HUDEN:** Fjern forurenede tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

**ØJNENE:** Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

**Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.**

---

## 5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart men kan udvikle farlige røggasser ved kraftig opvarmning eller brand.

Hold beholdere afkølet med vand. Sluk med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre. Undgå at slukningsvand forurener overflade- eller grundvand.

Ved brandbekæmpelse skal slukningsmandskabet bruge beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.

---

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Brug personlige værnemidler (Se punkt 8).

# Leverandørbrugsanvisning

(sikkerhedsdatablad)

Tattoo®

Side: 2/4

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995

Dato: 25-10-02

Revideret: marts 2001

Sikkerhedskort for vejtransport

---

Undgå udslip til afløb samt til overflade- og grundvand.

Spild i absorberes, i sand, jord, savsmuld eller ligende og opsamles i en tæt, lukket beholder og bringes til den kommunale modtageordning for farligt affald (EAK-kode 02010500) evt. Kommunekemi A/S (affaldsgruppe T). Hvis spild løber i kloak underrettes myndighederne.

---

## 7. Håndtering og opbevaring:

Vedrørende håndtering, se punkt 8.

Midlet må kun opbevares i den originale emballage og skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Samme regler gælder for rester og tom, brugt emballage.

Bør opbevares på et køligt og velventileret sted – frostfrit men under 28°C.

Midlet er emballeret i 10 l polyethylendunke.

---

## 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Brug altid beskyttelseshandsker og støvler af egnet materiel. Handsker af nitrilgummi kan bruges, men bør skiftes dagligt, hvis de er blevet tilsølet. Støvler anvendt til sprøjtearbejde bør ikke anvendes til andre formål. Det anbefales endvidere at bruge en 4H sok inden i støvlen til beskyttelse mod gennemtrængning.

### Ved opblanding

anvendes beskyttelsesdragt uden hætte, kraftige gummistøvler, beskyttelseshandsker samt åndedrætsværn (helmaske) med filtertype A2P3.

### Ved udendørs udbringning

f.eks. med spredebom på traktor med lukket førerhus og slukket ventilationsanlæg anvendes beskyttelseshandsker, støvler, beskyttelsesdragt med hætte samt åndedrætsværn (helmaske) med filter A<sub>2</sub>P<sub>3</sub>.

Turboudstyr eller lufforsynet åndedrætsværn skal altid bruges, når der på en arbejdsdag skal arbejdes mere end 3 timer ialt med åndedrætsværn.

Vask huden efter arbejdet.

Se iøvrigt Arbejdstilsynets vejledning "Sikkerhed og bekæmpelsesmidler".

---

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende og lugt: Flydende beige aromatisk lugtende væske

Flammepunkt: Ikke brandbar

Vægtfylde (vand=1): 1,24 g/ml (20°C).

Vandopløselighed: Midlet kan blandes med vand.

---

## 10. Stabilitet og reaktivitet:

Midlet er stabilt under normale opbevaringsforhold. Opbevares frostfrit og under 28°C beskyttet mod direkte som. Kan ved opvarmning afgive giftige dampe.

---

## 11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber):

# Leverandørbrugsanvisning

Tattoo®

(sikkerhedsdatablad)

Side: 3/4

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995

Dato: 25-10-02

Revideret: marts 2001

Sikkerhedskort for vejtransport

Midlet virker irriterende på øjne og åndedrætsorganerne. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Kan fremkalde kvalme og opkastning. Tilstanden forværres ved indtagelse af alkohol.

## 12. Miljøoplysninger:

Midlet er skadeligt for fisk og giftigt for dafnier og alger.

## 13. Bortskaffelse:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald (EAK-kode 02010500). Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Tom emballage må ikke genanvendes.

## 14. Transportoplysninger:

UN nr.: -3082

Farenummer: -

RID (jernbane) / ADR (landevej): 9,11 (c) (indeholder mancozeb)

IMDG (søtransport): 9 , pakkegruppe III      Marine Polutant

## 15. Oplysninger om regulering:

Midlet er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### Miljøstyrelsens klassificering:

Sundhedsskadelig

### Risikosætninger:

R36/37: Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

### Sikkerhedssætninger:

S 2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S 13: Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

S24: Undgå kontakt med huden.

### Deklaration:

Propamocarb HCl      248 g/ltr. (20,0%)

Mancozeb              301 g/l (24,3%)

### Anvendelsesområde:

Midlet må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på kartofler.

Vedrørende afgrøder, dosering, behandlingsfrist m.m. henvises til etiketten.

### Brugerbegrænsning:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.

### Krav om særlig uddannelse:



# Leverandørbrugsanvisning

(sikkerhedsdatablad)

Tattoo®

Side: 4/4

efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995

Dato: 25-10-02

Revideret: marts 2001

Sikkerhedskort for vejtransport

---

Erhvervsmæssig anvendelse må generelt kun foretages af personer, der er i besiddelse af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Elever under uddannelse er undtaget. Se Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 med senere ændringer, om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler.

---

## **16. Andre oplysninger**

### Citeret litteratur :

AT-anvisning Nr. 3.1.0.2.

Grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet, nyeste udgave.

Sikkerhed og bekæmpelsesmidler.

Arbejdstilsynet, 1995.

Oplysningerne er afgivet efter vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og vor kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.